

OFR/030/ADMIN/09/6530/18

23.10.2018 12:59:10

**Oferta dla:**

Anna Sp. zo.o Anna Sp. zo.o

KONTAKT:**1. Podstawa opracowania.**

Projekt wykonany został w oparciu o:

- Umowę nr 12.IZP.222A.2018 oraz wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora;
- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,
- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego,
- wizję lokalną.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obejmujący wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką oraz furtkę i dwie bramy przesuwne samonośne zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 5098, 5099, 5100 przy Regionalnym Centrum w Marnikowicach

3. Opis stanu istniejącego.

W stanie istniejącym na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek Centrum Rehabilitacji i Pomocy społecznej przy którym prowadzone są prace budowlane.

4. Opis rozwiązań projektowanych.**4.1. Rozbiórka istniejącego odcinka ogrodzenia.**

W związku z inwestycją planuje się rozbiórkę odcinka ogrodzenia (o długości około 69m) od strony działek nr 5096 i 5097. Likwidowane ogrodzenie zostanie zastąpione nowoprojektowanym.

4.2. Projektowane ogrodzenie.

Projektuje się wykonanie ogrodzenia panelowego (wraz z podmurówką) o długości 297,5m. Całkowita wysokość ogrodzenia wynosi 2m (0,3m podmurówka oraz 1,73 panel). Panele (zgrzewane z prętów stalowych Ø5mm, ocynkowane) należy mocować do słupków stalowych o przekroju prostokątnym 60x40x1,5mm, ułożonych w rozstawie 2,5m i zabetonowanych w fundamencie z betonu B20 (C16/20). Fundament należy wykonać w przekroju kwadratowym o wym. 40x40cm do głębokości min. 1,0m. Podmurówkę ogrodzenia należy wykonać z elementów prefabrykowanych o wysokości 0,3m. W ogrodzeniu planuje się wykonanie jednej furtki o wysokości 2,0m i szerokości 1,5m oraz dwóch bram przesuwnych samonośnych o wysokości 2,0m i szerokości w świetle 4,0m i 5,0m. Bramy wyposażone będą w automatykę. Przebieg ogrodzenia oraz umiejscowienie furtki i bram pokazano na rysunku Z/1 Projekt zagospodarowania terenu. Odcinki prostolinijne ogrodzenia w planie zostały wykonane jako wielokrotność szerokości panelu, tj. 2,5m.

#1

Netto: 1200 PLN

Ilość: 1

**Wartość netto: 1200,00
 PLN**



Furtka stalowa
 Model 17

- Wysokiej jakości stal węglowa,
- Cynkowanie ogniowe zabezpiecza na długie lata,
- Powierzchnia zewnętrzna powleczona farbą proszkową w kolorze Ral 7012
- Montaż pomiędzy słupami Wysokość przęsła 120 cm

#2

Netto: 2200 PLN

Ilość: 1

**Wartość netto: 2200,00
 PLN**



Brama przesuwna

- Wysokiej jakości stal węglowa,
- Cynkowanie ogniowe zabezpiecza na długie lata,
- Powierzchnia zewnętrzna powleczona farbą proszkową w kolorze Ral 7012
- Montaż pomiędzy słupami
- Wymiar bramy 400 cm x 120 cm
- Możliwość wyposażenia w napęd elektryczny

Po prawej stronie tego tekstu znajduje się automatyczne wyliczenie podanych subkwot z rozdziałem na cenę netto, brutto oraz kwoty VAT.

Podsumowanie całości:
NETTO: 3400,00 PLN
VAT: 782,00 PLN
BRUTTO: 4182,00 PLN